

百兆非网管型以太网交换机



UT-6405W

5口百兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10/100Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 超宽工作温度：-40°C ~ 85°C
- 超宽电压输入：12/24/48VDC(10.8-52.8VDC)，支持反接保护



概述

UT-6405W是5口百兆非网管型以太网交换机，提供5路100Base-TX以太网口，该产品提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，支持-40~85°C工作和良好的EMC电磁兼容性能，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，保证在恶劣的环境中正常工作，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3x

接口

RJ45端口：5个10/100Base-TX端口，自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应
LED指示灯：PWR电源灯，端口1~5的RJ-45指示灯

交换性能

转发速率：148810pps
传输模式：存储转发
MAC地址空间：1K
缓存空间：0.5Mbit
背板带宽：1G

电源需求

输入电压：12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)
功耗：100mA@24Vmax
接口端子：1个可插拔的3针接线端子
过载保护：提供
反接保护：提供

机械特性

外壳：IP40防护等级
安装方式：导轨式安装\墙式安装
尺寸(W x H x D)：150mmx37mmx100mm

包装尺寸

250mmx205mmx55mm

重量：800g

工作环境


工作温度：-40°C ~ 85°C
储存温度：-40°C ~ 85°C
相对湿度：0 ~ 95% (无凝露)

行业标准

EMI：FCC Part 15 Subpart B classA，EN55022 class A
EMS：
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)

尺寸

单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$



订购信息

产品型号	端口
	10/100Base-T(X)
UT-6405W	5路